

RZ-Vario

Bei diesem Rollstuhl wird die Fahr- und Lenkbewegung durch kombinierten Einsatz von Fuß- und Armkräften erreicht.

Im Rollstuhl-Sonderbau fertigen wir den Trippelrollstuhl **RZ-Vario** auch mit niedrigeren Sitzhöhen wie z.B. 40 oder 42 cm. In diesem Fall werden Greifreifenräder mit einer Abmessung von 17 x 1 ¼ Zoll eingesetzt. Der Zimmerrollstuhl **RZ-Vario** wird werkseitig mit der Einsitzweite (ESW) von 46 cm ausgeliefert (lichte Weite zwischen den hochschwenkbaren Armlehnen).

Alle Trippelrollstühle der Baureihe **RZ-Vario** können mit Toiletteneinrichtung ausgestattet werden. Hierbei wird die Toilettenbrille durch einen gepolsterten Abdecksitz (Stecksitz) überdeckt. Der Behälter ist nach vorn herausziehbar, so dass es dem Rollstuhlfahrer möglich ist, selbst den Behälter zu leeren. Die mit PU-Lack beschichtete Toilettenbrille kann auf Wunsch auch mit Hygieneausschnitt geliefert werden.

Außerdem ist er noch in folgenden Einsitzweiten auf Wunsch im Sonderbau lieferbar:

- **RZ-Vario 55** mit einer ESW von 55 cm
- **RZ-Vario 60** mit einer ESW von 60 cm

Alle Armlehnen werden auch in innen verstärkter Version angeboten. Die Abmessung des Rollstuhlsitzes bleibt dabei unverändert.

Eine schiebende Begleitperson kann den **RZ-Vario** mittels einer hinten angebrachten Ankipphilfe bequem ankippen.



Abbildung: RZ-Vario Trippelrollstuhl



Abbildung: Modell mit abnehmbaren Beinstützen



Abbildung: Modell mit Fußschwenkbügel

Modellvarianten

RZ-Vario-Tripplrollstuhl

RZ-Vario mit Fußschwenkbügel

RZ-Vario mit abnehmbaren Beinstützen

RZ-Vario-Tripplrollstuhl mit Toiletteinrichtung

RZ-Vario mit Fußschwenkbügel und Toiletteinrichtung

RZ-Vario mit abnehmbaren Beinstützen und Toiletteinrichtung



Abbildung: Modell mit Toiletteinrichtung

Technische Daten

	Leergewicht	Gesamtbreite (Einsitzweite 46)	Länge	Höhe	Sitzhöhe	Sitzlänge
	kg	cm	cm	cm	cm	cm
RZ-Vario	16/17	57	72	84	46	45

RZ-Vario alle Modelle

- maximale Belastung: 110 kg
- Sitzbreite: 44 cm
- Greifreifen-Antriebsrad: $\varnothing 20 \times 1 \frac{3}{8}$ Zoll
- Schwenkradabmessung: **RZ-Vario-Trippl** mit abnehmbaren Beinstützen: $\varnothing 125 \times 32$ mm
- Schwenkradabmessung: **RZ-Vario mit Fußschwenkbügel**: $\varnothing 100 \times 32$ mm
- Bereifung komplett pannensicher