

**Umfassende Bewegungsfreiheit:
Mobil im Innenbereich.**

Die praktischen Allrounder.

RS-1

Diese Innenbereichsrollstühle werden üblicherweise mit einer Einsitzweite (lichte Weite zwischen den hochschwenkbaren Armlehnen) von 46 cm geliefert.

Außerdem sind sie noch in folgenden Einsitzweiten (ESW) auf Wunsch im Sonderbau lieferbar:

- **RS-1/40** mit einer ESW von 40 cm
- **RS-1/50** mit einer ESW von 50 cm, Armlehnen in verstärkter Ausführung

Die Größe des Rollstuhlsitzes bleibt dabei unverändert.

Die Begleitperson kann die Bremshebel unserer Bremssysteme sowohl mit dem Fuß als auch mit der Hand bedienen. Bei dem Schieberollstuhl **RS-1** ist die Ausrüstung mit einer Verbundbremse oder mit einem Trommelbremssystem möglich.



Abbildung: Modell mit abnehmbaren Beinstützen

Modellvarianten

RS-1 mit Fußschwenkbügel

RS-1 mit abnehmbaren Beinstützen

RS-2

Dieser neu entwickelte Schieberollstuhl besticht durch sein ästhetisches Erscheinungsbild und seinen hohen Gebrauchswert. Er eignet sich sowohl für den häuslichen als auch für den stationären Einsatz hervorragend. Die Verbundbremse des Schieberollstuhls lässt sich mit dem Fuß oder mit der Hand bedienen. An der rechten Rollstuhlseite befindet sich unsere Ankipphilfe. Die Rollstuhlgesamtbreite beträgt 56 cm, die Sitzhöhe 52 cm und die Einsitzweite (ESW) 46 cm.

Bei Modellen mit Toiletteneinrichtung ist eine Toilettenbrille im Oberteil des Fahrgestells eingebaut. Der gepolsterte Abdecksitz ist abnehmbar und mit drei Aufnahmebolzen arretierbar. Der Toilettenbehälter ist nach vorn herausziehbar.



Abbildung: Modell mit Fußschwenkbügel

Modellvarianten

RS-2 mit Fußschwenkbügel

RS-2 mit abnehmbaren Beinstützen

RS-2 mit Fußschwenkbügel und Toiletteneinrichtung

RS-2 mit abnehmbaren Beinstützen und Toiletteneinrichtung

RS-3

Die Schieberollstühle **RS-3** wurden speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Unabhängig davon sind ihrem Einsatz im stationären Bereich keine Grenzen gesetzt.

Bremsen: Trommelbremse oder unsere Verbundbremse

Modellvarianten

RS-3 mit Fußschwenkbügel

RS-3 mit abnehmbaren Beinstützen

RS-3 mit Fußschwenkbügel und Toiletteneinrichtung

RS-3 mit abnehmbaren Beinstützen und Toiletteneinrichtung



Abbildung: Modell mit Fußschwenkbügel

Technische Daten	Leergewicht	Gesamtbreite (Einsitzweite 40)	Gesamtbreite (Einsitzweite 46)	Länge	Höhe	Sitzhöhe	Sitzlänge	Schwenk- rad- abmessung
	kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	mm ø
RS-1 mit Fußschwenkbügel	16,5	54	56	82/63	92	51	45	125 x 30
RS-1 mit abnehmbaren Beinstützen	17,4	54	56	91	92	51	45	125 x 30
RS-2 mit Fußschwenkbügel	14,5	56	56	97/76	90	52	46	125 x 30
RS-2 mit abnehmbaren Beinstützen	16,0	56	56	97	90	52	46	125 x 30
RS-3 mit Fußschwenkbügel	15,9	63	63	93/74	92	52	45	200 x 45
RS-3 mit abnehmbaren Beinstützen	16,6	63	63	93	92	52	45	200 x 45

RS alle Modelle

- maximale Belastung: 125 kg
 - Sitzbreite: 44 cm
 - Laufradabmessung: ø 300 x 45 mm
 - Bereifung komplett pannensicher
-